

HTX-WE16 Motor Diésel Refrigerado por Agua

HTX-WE16 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por agua: 10.2 kW (13.87 HP) nominales a 2400 rpm. Cilindrada 785 cc, consumo 240 g/kWh, peso neto 102 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	2400 rpm
Potencia nominal	10.2 / 13.87 hp kW / hp
Potencia máxima	11.22 / 15.26 hp kW / hp
Cilindrada	785 cc
Relación de compresión	19:1
Par máximo	50.92 @ 1650 rpm N.m
Consumo de combustible	240 g/kW.h
Modo de arranque	Arranque manual o eléctrico
Peso neto	102 kg
Dimensiones generales	730*390*570 mm



CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión turbulenta (inyección directa) para una quema eficiente
- Par máximo de 50.92 N.m a 1650 rpm para un manejo sólido de carga
- Bajo consumo de combustible de 240 g/kW.h en el punto nominal
- Alta relación de compresión 19:1 para un arranque en frío confiable
- Diseño horizontal refrigerado por agua para servicio continuo

APLICACIONES

Agricultura · Construcción · Grupo electrógeno · Bomba de agua

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido