

HTX-WE16 Motor Diesel Arrefecido a Água

HTX-WE16 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a água: 10.2 kW (13.87 cv) nominais a 2400 rpm. Cilindrada 0.785 L, consumo 240 g/kWh, peso líquido 102 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	2400 rpm
Potência nominal	10.2 / 13.87hp kW / hp
Potência máxima	11.22 / 15.26hp kW / hp
Cilindrada	0.785 L
Relação de compressão	19:1
Torque máximo	50.92 @ 1650rpm N.m
Consumo de combustível	240 g/kW.h
Modo de partida	Partida manual ou elétrica
Peso líquido	102 kg
Dimensões gerais	730*390*570 mm



CARACTERÍSTICAS

- Câmara de combustão turbulenta (injeção direta) para queima eficiente
- Torque máximo de 50.92 N.m a 1650rpm para forte capacidade de carga
- Baixo consumo de combustível de 240 g/kW.h no ponto nominal
- Alta taxa de compressão 19:1 para partida a frio confiável
- Projeto horizontal arrefecido a água para serviço contínuo

APLICAÇÕES

Agricultura · Construção · Grupo gerador · Bomba de água

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido