

HTX-WE16 дизельный двигатель с водяным охлаждением

HTX-WE16: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 10.2 кВт (13.87 л.с.) при 2400 об/мин. Рабочий объем 0.785 л, расход топлива 240 г/кВт·ч, масса 102 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2400 rpm
Ном. мощность	10.2 / 13.87hp kW / hp
Макс. мощность	11.22 / 15.26hp kW / hp
Рабочий объем	0.785 L
Степень сжатия	19:1
Макс. крутящий момент	50.92 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	240 g/kW.h
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	102 kg
Габаритные размеры	730*390*570 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вихревая камера сгорания (прямой впрыск) для эффективного сгорания топлива
- Максимальный крутящий момент 50.92 Н·м при 1650 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 240 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 19:1 для надежного холодного запуска
- Горизонтальная конструкция с водяным охлаждением для непрерывной работы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа