

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرّد بالماء 21 حصان

HTX-WE25 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرّد بالماء: قدرة اسمية 15.7 كيلوواط (21.35 حصان) عند 2200 دورة/دقيقة. سعة 1.246 لتر، استهلاك وقود 244.8 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 180 كغ.

المواصفات



rpm 2200	السرعة الاسمية
21.35hp kW / hp / 15.7	القدرة الاسمية
23.49hp kW / hp / 17.27	القدرة القصوى
x 120 mm 115	القطر x الشوط
L 1.246	سعة المحرك
17:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 78.38	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 244.8	استهلاك الوقود
L 3.1	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 180	الوزن الصافي
mm 699*463*866	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- نظام احتراق بالحقن المباشر لاستهلاك وقود منخفض (244.8 غ/كيلوواط.س)
- عزم دوران أقصى 78.38 نيوتن.متر عند 1650 دورة/الدقيقة مع قدرة متينة على تحمل الأحمال
- نسبة انضغاط عالية 17:1 لتشغيل سهل في درجات الحرارة المنخفضة
- نظام تبريد مائي متين للتشغيل المتواصل الشاق
- متانة هيكلية محسنة لعمر تشغيلي أطول

التطبيقات

الزراعة · الإنشاءات · مجموعة مولدات · مضخة مياه

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب