

Motor Diésel Monocilíndrico Refrigerado por Agua de 21 HP

HTX-WE25 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por agua: 15.7 kW (21.35 HP) nominales a 2200 rpm. Cilindrada 1246 cc, consumo 244.8 g/kWh, peso neto 180 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	2200 rpm
Potencia nominal	15.7 / 21.35 hp kW / hp
Potencia máxima	17.27 / 23.49 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	115 x 120 mm
Cilindrada	1246 cc
Relación de compresión	17:1
Par máximo	78.38 @ 1650 rpm N.m
Consumo de combustible	244.8 g/kW.h
Capacidad de aceite	3.1 L
Modo de arranque	Arranque manual o eléctrico
Peso neto	180 kg
Dimensiones generales	866*463*699 mm



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de combustión por inyección directa para bajo consumo de combustible (244.8 g/kW.h)
- Par máximo de 78.38 N.m a 1650 rpm con sólida capacidad de manejo de carga
- Alta relación de compresión 17:1 para arranque fácil a bajas temperaturas
- Sistema robusto de refrigeración por agua para operación continua de servicio pesado
- Resistencia estructural optimizada para una vida útil prolongada

APLICACIONES

Agricultura · Construcción · Grupo electrógeno · Bomba de agua

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido