

Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 21HP

HTX-WE25 est un moteur diesel monocylindre refroidi par eau : 15.7 kW (21.35 ch) nominaux à 2200 tr/min. Cylindrée 1.246 L, consommation 244.8 g/kWh, poids net 180 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	2200 rpm
Puissance nominale	15.7 / 21.35hp kW / hp
Puissance maximale	17.27 / 23.49hp kW / hp
Alésage x Course	115 x 120 mm
Cylindrée	1.246 L
Taux de compression	17:1
Couple maximal	78.38 @ 1650rpm N.m
Consommation de carburant	244.8 g/kW.h
Capacité d'huile	3.1 L
Mode de démarrage	Démarrage manuel ou électrique
Poids net	180 kg
Dimensions hors tout	866*463*699 mm



POINTS CLÉS

- Combustion à injection directe pour une faible consommation de carburant (244.8 g/kW.h)
- Couple maximum de 78.38 N.m à 1650rpm avec une solide capacité de gestion de charge
- Taux de compression élevé 17:1 pour un démarrage facile à basse température
- Système de refroidissement par eau robuste pour un fonctionnement continu en service intensif
- Resistencia estructural optimizada pour une vida útil prolongada

APPLICATIONS

Agriculture · Construction · Groupe électrogène · Pompe à eau

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande