

Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 21HP

HTX-WE25 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a água: 15.7 kW (21.35 cv) nominais a 2200 rpm. Cilindrada 1.246 L, consumo 244.8 g/kWh, peso líquido 180 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	2200 rpm
Potência nominal	15.7 / 21.35hp kW / hp
Potência máxima	17.27 / 23.49hp kW / hp
Diâmetro x Curso	115 x 120 mm
Cilindrada	1.246 L
Relação de compressão	17:1
Torque máximo	78.38 @ 1650rpm N.m
Consumo de combustível	244.8 g/kW.h
Capacidade de óleo	3.1 L
Modo de partida	Partida manual ou elétrica
Peso líquido	180 kg
Dimensões gerais	866*463*699 mm



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de combustão por injeção direta para baixo consumo de combustível (244.8 g/kW.h)
- Par máximo de 78.38 N.m a 1650rpm com sólida capacidade de manuseio de carga
- Alta relação de compressão 17:1 para partida fácil em baixas temperaturas
- Sistema robusto de refrigeração por água para operação contínua de serviço pesado
- Resistência estrutural otimizada para uma vida útil prolongada

APLICAÇÕES

Agricultura · Construção · Grupo gerador · Bomba de água

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido