

Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 25HP

HTX-WE28 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a água: 18.38 kW (25 cv) nominais a 2200 rpm. Cilindrada 1.473 L, consumo 254.4 g/kWh, peso líquido 195 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	2200 rpm
Potência nominal	18.38 / 25hp kW / hp
Potência máxima	20.22 / 27.5hp kW / hp
Diâmetro x Curso	125 x 120 mm
Cilindrada	1.473 L
Relação de compressão	17:1
Torque máximo	91.75 @ 1650rpm N.m
Consumo de combustível	254.4 g/kW.h
Capacidade de óleo	3.1 L
Modo de partida	Partida manual ou elétrica
Peso líquido	195 kg
Dimensões gerais	900*465*745 mm



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de combustão por injeção direta para baixo consumo de combustível (254.4 g/kW.h)
- Par máximo de 91.75 N.m a 1650rpm com sólida capacidade de manuseio de carga
- Alta relação de compressão 17:1 para partida fácil em baixas temperaturas
- Sistema robusto de refrigeração por água para operação contínua de serviço pesado
- Resistência estrutural otimizada para uma vida útil prolongada

APLICAÇÕES

Agricultura · Construção · Grupo gerador · Bomba de água

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido