

Motor Diésel Monocilíndrico Refrigerado por Agua de 27 HP

HTX-WE30 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por agua: 20.1 kW (27.34 HP) nominales a 2200 rpm. Cilindrada 1593 cc, consumo 244.8 g/kWh, peso neto 200 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	2200 rpm
Potencia nominal	20.1 / 27.34 hp kW / hp
Potencia máxima	22.11 / 30.07 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	130 x 120 mm
Cilindrada	1593 cc
Relación de compresión	17:1
Par máximo	100.34 @ 1650 rpm N.m
Consumo de combustible	244.8 g/kW.h
Capacidad de aceite	3.1 L
Modo de arranque	Arranque manual o eléctrico
Peso neto	200 kg
Dimensiones generales	900*465*745 mm



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de combustión por inyección directa para bajo consumo de combustible
- Par máximo de 100.34 N.m a 1650 rpm con sólida capacidad de manejo de carga
- Alta relación de compresión 17:1 para arranque fácil a bajas temperaturas
- Sistema robusto de refrigeración por agua para operación continua de servicio pesado
- Resistencia estructural optimizada para una vida útil prolongada

APLICACIONES

Agricultura · Construcción · Grupo electrógeno · Bomba de agua · Minería

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido