

## Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 27HP

HTX-WE30 est un moteur diesel monocylindre refroidi par eau : 20.1 kW (27.34 ch) nominaux à 2200 tr/min. Cylindrée 1.593 L, consommation 244.8 g/kWh, poids net 200 kg.

### CARACTÉRISTIQUES

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Régime nominal            | 2200 rpm                       |
| Puissance nominale        | 20.1 / 27.34hp kW / hp         |
| Puissance maximale        | 22.11 / 30.07hp kW / hp        |
| Alésage x Course          | 130 x 120 mm                   |
| Cylindrée                 | 1.593 L                        |
| Taux de compression       | 17:1                           |
| Couple maximal            | 100.34 @ 1650rpm N.m           |
| Consommation de carburant | 244.8 g/kW.h                   |
| Capacité d'huile          | 3.1 L                          |
| Mode de démarrage         | Démarrage manuel ou électrique |
| Poids net                 | 200 kg                         |
| Dimensions hors tout      | 900*465*745 mm                 |



### POINTS CLÉS

- Combustion à injection directe pour une faible consommation de carburant
- Couple maximum de 100.34 N.m à 1650rpm avec une solide capacité de gestion de charge
- Taux de compression élevé 17:1 pour un démarrage facile à basse température
- Système de refroidissement par eau robuste pour un fonctionnement continu en service intensif
- Resistencia estructural optimizada pour une vida útil prolongada

### APPLICATIONS

Agriculture · Construction · Groupe électrogène · Pompe à eau · Exploitation minière

### COMMANDE ET EXPORT

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie  | 12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange |
| Emballage | Confirmé à chaque commande                                                                     |