

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 27 л.с.

HTX-WE30: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 20.1 кВт (27.34 л.с.) при 2200 об/мин. Рабочий объем 1.593 л, расход топлива 244.8 г/кВт·ч, масса 200 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2200 rpm
Ном. мощность	20.1 / 27.34hp kW / hp
Макс. мощность	22.11 / 30.07hp kW / hp
Диаметр x ход	130 x 120 mm
Рабочий объем	1.593 L
Степень сжатия	17:1
Макс. крутящий момент	100.34 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	244.8 g/kW.h
Объем масла	3.1 L
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	200 kg
Габаритные размеры	900*465*745 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Система сгорания с прямым впрыском для низкого расхода топлива
- Макс. крутящий момент 100.34 Н·м при 1650 об/мин с высокой нагрузочной способностью
- Высокая степень сжатия 17:1 для лёгкого запуска при низких температурах
- Надёжная система водяного охлаждения для непрерывной тяжёлой работы
- Оптимизированная прочность конструкции для длительного срока службы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос · Горнодобыча

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа