

Motor Diésel Monocilíndrico Refrigerado por Agua de 30 HP

HTX-WE32 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por agua: 22 kW (29.92 HP) nominales a 2200 rpm. Cilindrada 1659 cc, peso neto 215 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	2200 rpm
Potencia nominal	22 / 29.92 hp kW / hp
Potencia máxima	24.20 / 32.91 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	130 x 125 mm
Cilindrada	1659 cc
Relación de compresión	17:1
Par máximo	109.83 @ 1650 rpm N.m
Capacidad de aceite	3.1 L
Modo de arranque	Arranque manual o eléctrico
Peso neto	215 kg
Dimensiones generales	1052*544*808 mm



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de combustión por inyección directa para bajo consumo de combustible
- Par máximo de 109.83 N.m a 1650 rpm con sólida capacidad de manejo de carga
- Alta relación de compresión 17:1 para arranque fácil a bajas temperaturas
- Sistema robusto de refrigeración por agua para operación continua de servicio pesado
- La cilindrada más grande de la serie WE (1659 cc) para máxima potencia de salida

APLICACIONES

Agricultura · Construcción · Grupo electrógeno · Bomba de agua · Minería

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido