

Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 30HP

HTX-WE32 est un moteur diesel monocylindre refroidi par eau : 22 kW (29.92 ch) nominaux à 2200 tr/min. Cylindrée 1.659 L, poids net 215 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	2200 rpm
Puissance nominale	22 / 29.92hp kW / hp
Puissance maximale	24.20 / 32.91hp kW / hp
Alésage x Course	130 x 125 mm
Cylindrée	1.659 L
Taux de compression	17:1
Couple maximal	109.83 @ 1650rpm N.m
Capacité d'huile	3.1 L
Mode de démarrage	Démarrage manuel ou électrique
Poids net	215 kg
Dimensions hors tout	1052*544*808 mm



POINTS CLÉS

- Combustion à injection directe pour une faible consommation de carburant
- Couple maximum de 109.83 N.m à 1650rpm avec une solide capacité de gestion de charge
- Taux de compression élevé 17:1 pour un démarrage facile à basse température
- Système de refroidissement par eau robuste pour un fonctionnement continu en service intensif
- La plus grande cylindrée de la série WE (1.659L) pour une puissance de sortie maximale

APPLICATIONS

Agriculture · Construction · Groupe électrogène · Pompe à eau · Exploitation minière

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande