

Motor Diesel Monocilíndrico Arrefecido a Água de 30HP

HTX-WE32 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a água: 22 kW (29.92 cv) nominais a 2200 rpm. Cilindrada 1.659 L, peso líquido 215 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	2200 rpm
Potência nominal	22 / 29.92hp kW / hp
Potência máxima	24.20 / 32.91hp kW / hp
Diâmetro x Curso	130 x 125 mm
Cilindrada	1.659 L
Relação de compressão	17:1
Torque máximo	109.83 @ 1650rpm N.m
Capacidade de óleo	3.1 L
Modo de partida	Partida manual ou elétrica
Peso líquido	215 kg
Dimensões gerais	1052*544*808 mm



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de combustão por injeção direta para baixo consumo de combustível
- Par máximo de 109.83 N.m a 1650rpm com sólida capacidade de manuseio de carga
- Alta relação de compressão 17:1 para partida fácil em baixas temperaturas
- Sistema robusto de refrigeração por água para operação contínua de serviço pesado
- A maior cilindrada da série WE (1.659L) para máxima potência de saída

APLICAÇÕES

Agricultura · Construção · Grupo gerador · Bomba de água · Mineração

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido