

HTX-WE6 Motor Diésel Refrigerado por Agua

HTX-WE6 es un motor diésel monocilíndrico refrigerado por agua: 3.8 kW (5.17 HP) nominales a 3000 rpm. Cilindrada 295 cc, consumo 303 g/kWh, peso neto 43 kg.

ESPECIFICACIONES

Velocidad nominal	3000 rpm
Potencia nominal	3.8 / 5.17 hp kW / hp
Potencia máxima	4.18 / 5.68 hp kW / hp
Diámetro x Carrera	76 x 65 mm
Cilindrada	295 cc
Relación de compresión	22:1
Par máximo	16.10 @ 2250 rpm N.m
Consumo de combustible	303 g/kW.h
Modo de arranque	Arranque manual o eléctrico
Peso neto	43 kg
Dimensiones generales	486*255*352 mm



CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión turbulenta (inyección directa) para una quema eficiente
- Par máximo de 16.10 N.m a 2250 rpm para un manejo sólido de carga
- Bajo consumo de combustible de 303 g/kW.h en el punto nominal
- Alta relación de compresión 22:1 para un arranque en frío confiable
- Diseño horizontal refrigerado por agua para servicio continuo

APLICACIONES

Agricultura · Construcción · Grupo electrógeno · Bomba de agua

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido