

HTX-WE6 Moteur diesel refroidi par eau

HTX-WE6 est un moteur diesel monocylindre refroidi par eau : 3.8 kW (5.17 ch) nominaux à 3000 tr/min. Cylindrée 0.295 L, consommation 303 g/kWh, poids net 43 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	3000 rpm
Puissance nominale	3.8 / 5.17hp kW / hp
Puissance maximale	4.18 / 5.68hp kW / hp
Alésage x Course	76 x 65 mm
Cylindrée	0.295 L
Taux de compression	22:1
Couple maximal	16.10 @ 2250rpm N.m
Consommation de carburant	303 g/kW.h
Mode de démarrage	Démarrage manuel ou électrique
Poids net	43 kg
Dimensions hors tout	486*255*352 mm



POINTS CLÉS

- Chambre de combustion à turbulence (injection directe) pour une combustion efficace
- Couple maximal de 16.10 N.m à 2250 tr/min pour une forte tenue en charge
- Faible consommation de carburant de 303 g/kW.h au point nominal
- Rapport volumétrique élevé 22:1 pour un démarrage à froid fiable
- Conception horizontale refroidie par eau pour un service continu

APPLICATIONS

Agriculture · Construction · Groupe électrogène · Pompe à eau

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande