

HTX-WE6 Motor Diesel Arrefecido a Água

HTX-WE6 é um motor diesel monocilíndrico refrigerado a água: 3.8 kW (5.17 cv) nominais a 3000 rpm. Cilindrada 0.295 L, consumo 303 g/kWh, peso líquido 43 kg.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal	3000 rpm
Potência nominal	3.8 / 5.17hp kW / hp
Potência máxima	4.18 / 5.68hp kW / hp
Diâmetro x Curso	76 x 65 mm
Cilindrada	0.295 L
Relação de compressão	22:1
Torque máximo	16.10 @ 2250rpm N.m
Consumo de combustível	303 g/kW.h
Modo de partida	Partida manual ou elétrica
Peso líquido	43 kg
Dimensões gerais	486*255*352 mm



CARACTERÍSTICAS

- Câmara de combustão turbulenta (injeção direta) para queima eficiente
- Torque máximo de 16.10 N.m a 2250rpm para forte capacidade de carga
- Baixo consumo de combustível de 303 g/kW.h no ponto nominal
- Alta taxa de compressão 22:1 para partida a frio confiável
- Projeto horizontal arrefecido a água para serviço contínuo

APLICAÇÕES

Agricultura · Construção · Grupo gerador · Bomba de água

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido