

HTX-WE6 дизельный двигатель с водяным охлаждением

HTX-WE6: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 3.8 кВт (5.17 л.с.) при 3000 об/мин. Рабочий объем 0.295 л, расход топлива 303 г/кВт·ч, масса 43 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	3000 rpm
Ном. мощность	3.8 / 5.17hp kW / hp
Макс. мощность	4.18 / 5.68hp kW / hp
Диаметр × ход	76 x 65 mm
Рабочий объем	0.295 L
Степень сжатия	22:1
Макс. крутящий момент	16.10 @ 2250rpm N.m
Расход топлива	303 g/kW.h
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	43 kg
Габаритные размеры	486*255*352 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Вихревая камера сгорания (прямой впрыск) для эффективного сгорания топлива
- Максимальный крутящий момент 16.10 Н·м при 2250 об/мин для работы под нагрузкой
- Низкий расход топлива 303 г/кВт·ч в номинальной точке
- Высокая степень сжатия 22:1 для надёжного холодного запуска
- Горизонтальная конструкция с водяным охлаждением для непрерывной работы

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа