

Pompe à eau diesel haute pression de 2"

HTX-WP-HP20 est une motopompe diesel haute pression de 2" (50 mm) : débit nominal 12 m³/h à 60 m de hauteur, hauteur d'aspiration nominale 6 m. Moteur HTX-AE178 refroidi par air, 3.7 kW.

CARACTÉRISTIQUES

Entrée / sortie	2" (50mm)
Débit nominal	12 m³/h
Hauteur nominale	60 m
Débit maximal	18 m³/h
Hauteur maximale	80 m
Hauteur d'aspiration nominale	6 m
Hauteur d'aspiration maximale	9 m
Modèle de moteur	HTX-AE178
Puissance du moteur	3.7 kW
Type de moteur	Monocylindre, refroidi par air, 4 temps, vertical
Alésage x Course	78 x 62 mm
Cylindrée	0.296 L
Taux de compression	19:1
Régime nominal	3600 rpm
Consommation de carburant	280 g/kW.h
Capacité d'huile	1.1 L
Mode de démarrage	Démarrage à lanceur ou électrique
Poids net	58 kg
Dimensions hors tout	565*455*550 mm



POINTS CLÉS

- Conception haute pression — 60 m de hauteur nominale, jusqu'à 80 m
- Moteur diesel HTX-AE178 refroidi par air, 3,7 kW, faible consommation (280 g/kW.h)
- Auto-amorçante jusqu'à 9 m de hauteur d'aspiration
- Roue haute pression et joint mécanique pour un service continu
- Démarrage manuel ou électrique

APPLICATIONS

Lutte contre l'incendie · Irrigation · Alimentation en hauteur · Construction · Agriculture

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande