

Bomba de Água Diesel de Alta Pressão de 2"

HTX-WP-HP20 é uma motobomba diesel de alta pressão de 2" (50 mm): 12 m³/h nominais a 60 m de altura, altura de sucção nominal 6 m. Motor HTX-AE178 refrigerado a ar, 3.7 kW.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada / saída	2" (50mm)
Vazão nominal	12 m³/h
Altura nominal	60 m
Vazão máxima	18 m³/h
Altura máxima	80 m
Altura de sucção nominal	6 m
Altura de sucção máxima	9 m
Modelo do motor	HTX-AE178
Potência do motor	3.7 kW
Tipo de motor	Monocilíndrico, arrefecido a ar, 4 tempos, vertical
Diâmetro x Curso	78 x 62 mm
Cilindrada	0.296 L
Relação de compressão	19:1
Velocidade nominal	3600 rpm
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	1.1 L
Modo de partida	Partida retrátil ou elétrica
Peso líquido	58 kg
Dimensões gerais	565*455*550 mm



CARACTERÍSTICAS

- Design de alta pressão — 60 m de altura nominal, até 80 m
- Motor diesel HTX-AE178 arrefecido a ar, 3.7 kW, baixo consumo (280 g/kW.h)
- Autoescurvante com até 9 m de altura de sucção
- Impulsor de alta pressão e selo mecânico para serviço contínuo
- Partida manual ou elétrica

APLICAÇÕES

Combate a incêndios · Irrigação · Abastecimento em altura · Construção · Agricultura

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido