

Дизельный водяной насос высокого давления 2"

HTX-WP-HP20: дизельная мотопомпа высокого давления 2" (50 мм), номинальная подача 12 м³/ч при напоре 60 м, номинальная высота всасывания 6 м. Двигатель HTX-AE178 с воздушным охлаждением, 3.7 кВт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход / выход	2" (50mm)
Ном. расход	12 м³/ч
Ном. напор	60 м
Макс. расход	18 м³/ч
Макс. напор	80 м
Ном. высота всасывания	6 м
Макс. высота всасывания	9 м
Модель двигателя	HTX-AE178
Мощность двигателя	3.7 kW
Тип двигателя	Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, вертикальный
Диаметр × ход	78 × 62 mm
Рабочий объем	0.296 L
Степень сжатия	19:1
Ном. частота вращения	3600 rpm
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	1.1 L
Способ запуска	Тросовый или электрический запуск
Масса нетто	58 kg
Габаритные размеры	565*455*550 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция высокого давления — 60 м ном. напор, до 80 м
- Дизельный двигатель HTX-AE178 с воздушным охлаждением, 3.7 кВт, низкий расход (280 г/кВт·ч)
- Самовсасывающий, высота всасывания до 9 м
- Рабочее колесо высокого давления и механическое уплотнение для непрерывной работы
- Ручной или электрический запуск

ПРИМЕНЕНИЕ

Пожаротушение · Орошение · Водоснабжение высоток · Строительство · Сельское хозяйство

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа