

Bomba de Água Diesel de 2"

HTX-WP20 é uma motobomba diesel de 2" (50 mm): 20 m³/h nominais a 20 m de altura, altura de sucção nominal 6 m. Motor HTX-AE173 refrigerado a ar, 3.4 kW.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada / saída	2" (50mm)
Vazão nominal	20 m³/h
Altura nominal	20 m
Vazão máxima	40 m³/h
Altura máxima	35 m
Altura de sucção nominal	6 m
Altura de sucção máxima	9 m
Modelo do motor	HTX-AE173
Potência do motor	3.4 kW
Tipo de motor	Monocilíndrico, arrefecido a ar, 4 tempos, vertical
Diâmetro x Curso	73 x 59 mm
Cilindrada	0.247 L
Relação de compressão	19:1
Velocidade nominal	3600 rpm
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	0.75 L
Modo de partida	Partida retrátil ou elétrica
Peso líquido	48 kg
Dimensões gerais	510*455*515 mm



CARACTERÍSTICAS

- Alta vazão — 20 m³/h nominal, até 40 m³/h
- Motor diesel HTX-AE173 arrefecido a ar, 3.4 kW, baixo consumo (280 g/kW.h)
- Autoeskorvante com até 9 m de altura de sucção
- Corpo de bomba fundido e selo mecânico para serviço contínuo em campo
- Partida manual ou elétrica

APLICAÇÕES

Irrigação · Drenagem · Construção · Agricultura · Controle de enchentes

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido