

Дизельный водяной насос 2"

HTX-WP20: дизельная мотопомпа 2" (50 мм), номинальная подача 20 м³/ч при напоре 20 м, номинальная высота всасывания 6 м. Двигатель HTX-AE173 с воздушным охлаждением, 3.4 кВт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход / выход	2" (50mm)
Ном. расход	20 м³/ч
Ном. напор	20 м
Макс. расход	40 м³/ч
Макс. напор	35 м
Ном. высота всасывания	6 м
Макс. высота всасывания	9 м
Модель двигателя	HTX-AE173
Мощность двигателя	3.4 kW
Тип двигателя	Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, вертикальный
Диаметр × ход	73 × 59 mm
Рабочий объем	0.247 L
Степень сжатия	19:1
Ном. частота вращения	3600 rpm
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	0.75 L
Способ запуска	Тросовый или электрический запуск
Масса нетто	48 kg
Габаритные размеры	510*455*515 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокий расход — 20 м³/ч ном., до 40 м³/ч
- Дизельный двигатель HTX-AE173 с воздушным охлаждением, 3.4 кВт, низкий расход (280 г/кВт·ч)
- Самовсасывающий, высота всасывания до 9 м
- Литой корпус насоса и механическое уплотнение для непрерывной работы в поле
- Ручной или электрический запуск

ПРИМЕНЕНИЕ

Орошение · Дренаж · Строительство · Сельское хозяйство · Защита от наводнений

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа