

Pompe à eau diesel de 3"

HTX-WP30 est une motopompe diesel de 3" (80 mm) : débit nominal 40 m³/h à 18 m de hauteur, hauteur d'aspiration nominale 6 m. Moteur HTX-AE178 refroidi par air, 3.7 kW.

CARACTÉRISTIQUES

Entrée / sortie	3" (80mm)
Débit nominal	40 m³/h
Hauteur nominale	18 m
Débit maximal	80 m³/h
Hauteur maximale	30 m
Hauteur d'aspiration nominale	6 m
Hauteur d'aspiration maximale	9 m
Modèle de moteur	HTX-AE178
Puissance du moteur	3.7 kW
Type de moteur	Monocylindre, refroidi par air, 4 temps, vertical
Alésage x Course	78 x 62 mm
Cylindrée	0.296 L
Taux de compression	19:1
Régime nominal	3600 rpm
Consommation de carburant	280 g/kW.h
Capacité d'huile	1.1 L
Mode de démarrage	Démarrage à lanceur ou électrique
Poids net	55 kg
Dimensions hors tout	565*455*550 mm



POINTS CLÉS

- Débit élevé — 40 m³/h nominal, jusqu'à 80 m³/h
- Moteur diesel HTX-AE178 refroidi par air, 3,7 kW, faible consommation (280 g/kW.h)
- Auto-amorçante jusqu'à 9 m de hauteur d'aspiration
- Corps de pompe en fonte et joint mécanique pour un service continu sur le terrain
- Démarrage manuel ou électrique

APPLICATIONS

Irrigation · Drainage · Construction · Agriculture · Lutte contre les inondations

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande