

Bomba de Água Diesel de 3"

HTX-WP30 é uma motobomba diesel de 3" (80 mm): 40 m³/h nominais a 18 m de altura, altura de sucção nominal 6 m. Motor HTX-AE178 refrigerado a ar, 3.7 kW.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada / saída	3" (80mm)
Vazão nominal	40 m³/h
Altura nominal	18 m
Vazão máxima	80 m³/h
Altura máxima	30 m
Altura de sucção nominal	6 m
Altura de sucção máxima	9 m
Modelo do motor	HTX-AE178
Potência do motor	3.7 kW
Tipo de motor	Monocilíndrico, arrefecido a ar, 4 tempos, vertical
Diâmetro x Curso	78 x 62 mm
Cilindrada	0.296 L
Relação de compressão	19:1
Velocidade nominal	3600 rpm
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	1.1 L
Modo de partida	Partida retrátil ou elétrica
Peso líquido	55 kg
Dimensões gerais	565*455*550 mm



CARACTERÍSTICAS

- Alta vazão — 40 m³/h nominal, até 80 m³/h
- Motor diesel HTX-AE178 arrefecido a ar, 3.7 kW, baixo consumo (280 g/kW.h)
- Autoescurvante com até 9 m de altura de sucção
- Corpo de bomba fundido e selo mecânico para serviço contínuo em campo
- Partida manual ou elétrica

APLICAÇÕES

Irrigação · Drenagem · Construção · Agricultura · Controle de enchentes

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido