

Дизельный водяной насос 4"

HTX-WP40: дизельная мотопомпа 4" (100 мм), номинальная подача 50 м³/ч при напоре 10 м, номинальная высота всасывания 5 м. Двигатель HTX-AE186 с воздушным охлаждением, 5.7 кВт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход / выход	4" (100mm)
Ном. расход	50 м³/ч
Ном. напор	10 м
Макс. расход	100 м³/ч
Макс. напор	18 м
Ном. высота всасывания	5 м
Макс. высота всасывания	7 м
Модель двигателя	HTX-AE186
Мощность двигателя	5.7 kW
Тип двигателя	Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, вертикальный
Диаметр × ход	86 × 72 mm
Рабочий объем	0.418 L
Степень сжатия	19:1
Ном. частота вращения	3600 rpm
Расход топлива	280 g/kW.h
Объем масла	1.65 L
Способ запуска	Тросовый или электрический запуск
Масса нетто	77 kg
Габаритные размеры	655*470*610 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокий расход — 50 м³/ч ном., до 100 м³/ч
- Дизельный двигатель HTX-AE186 с воздушным охлаждением, 5.7 кВт, низкий расход (280 г/кВт·ч)
- Самовсасывающий, высота всасывания до 9 м
- Литой корпус насоса и механическое уплотнение для непрерывной работы в поле
- Ручной или электрический запуск

ПРИМЕНЕНИЕ

Орошение · Дренаж · Строительство · Сельское хозяйство · Защита от наводнений

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа