

Bomba de Agua Diésel de 6"

HTX-WP60 es una motobomba diésel de 6" (150 mm): 130 m³/h nominales a 13 m de altura, altura de succión nominal 5 m. Motor HTX-AE192 refrigerado por aire, 7.5 kW.

ESPECIFICACIONES

Entrada / salida	6" (150 mm)
Caudal nominal	130 m³/h
Altura nominal	13 m
Caudal máximo	150 m³/h
Altura máxima	15 m
Altura de aspiración nominal	5 m
Altura de aspiración máxima	6 m
Modelo de motor	HTX-AE192
Potencia del motor	7.5 kW
Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigerado por aire, 4 tiempos, vertical
Diámetro x Carrera	92 x 75 mm
Cilindrada	499 cc
Relación de compresión	19:1
Velocidad nominal	3600 rpm
Consumo de combustible	280 g/kW.h
Capacidad de aceite	1.65 L
Modo de arranque	Arranque retráctil o eléctrico
Peso neto	116 kg
Dimensiones generales	810*594*815 mm



CARACTERÍSTICAS

- Alto caudal — 130 m³/h nominal, hasta 150 m³/h
- Motor diésel HTX-AE192 refrigerado por aire, 7.5 kW, bajo consumo (280 g/kW.h)
- Autocebante con hasta 9 m de altura de aspiración
- Cuerpo de bomba fundido y sello mecánico para servicio continuo en campo
- Arranque manual o eléctrico

APLICACIONES

Riego · Drenaje · Construcción · Agricultura · Control de inundaciones

PEDIDO Y EXPORTACIÓN

Garantía	12 meses / 1000 horas (lo que ocurra primero) — defectos de fabricación, repuestos
Embalaje	Se confirma en cada pedido