

Bomba de Água Diesel de 6"

HTX-WP60 é uma motobomba diesel de 6" (150 mm): 130 m³/h nominais a 13 m de altura, altura de sucção nominal 5 m. Motor HTX-AE192 refrigerado a ar, 7.5 kW.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada / saída	6" (150mm)
Vazão nominal	130 m³/h
Altura nominal	13 m
Vazão máxima	150 m³/h
Altura máxima	15 m
Altura de sucção nominal	5 m
Altura de sucção máxima	6 m
Modelo do motor	HTX-AE192
Potência do motor	7.5 kW
Tipo de motor	Monocilíndrico, arrefecido a ar, 4 tempos, vertical
Diâmetro x Curso	92 x 75 mm
Cilindrada	0.499 L
Relação de compressão	19:1
Velocidade nominal	3600 rpm
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Capacidade de óleo	1.65 L
Modo de partida	Partida retrátil ou elétrica
Peso líquido	116 kg
Dimensões gerais	810*594*815 mm



CARACTERÍSTICAS

- Alta vazão — 130 m³/h nominal, até 150 m³/h
- Motor diesel HTX-AE192 arrefecido a ar, 7.5 kW, baixo consumo (280 g/kW.h)
- Autoeskorvante com até 9 m de altura de sucção
- Corpo de bomba fundido e selo mecânico para serviço contínuo em campo
- Partida manual ou elétrica

APLICAÇÕES

Irrigação · Drenagem · Construção · Agricultura · Controle de enchentes

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido