

محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرّد بالماء 15 حصان

HTX-ZS1100 محرك ديزل أحادي الأسطوانة مبرّد بالماء: قدرة اسمية 11.03 كيلوواط (15 حصان) عند 2200 دورة/دقيقة. سعة 0.903 لتر، استهلاك وقود 244.8 غ/كيلوواط ساعة، وزن صافٍ 150 كغ.

المواصفات

rpm 2200	السرعة الاسمية
15hp kW / hp / 11.03	القدرة الاسمية
16.50hp kW / hp / 12.13	القدرة القصوى
x 115 mm 100	القطر x الشوط
L 0.903	سعة المحرك
17:1	نسبة الانضغاط
1650rpm N.m @ 55.06	عزم الدوران الأقصى
g/kW.h 244.8	استهلاك الوقود
L 1.65	سعة الزيت
بدء تشغيل يدوي أو كهربائي	طريقة التشغيل
kg 150	الوزن الصافي
mm 650*450*780	الأبعاد الإجمالية

أبرز الميزات

- احتراق بالحقن المباشر لاستهلاك وقود منخفض (244.8 غ/كيلوواط.س)
- عزم دوران أقصى 55.06 نيوتن.متر عند 1650 دورة/الدقيقة مع قدرة متينة على تحمل الأحمال
- نسبة انضغاط عالية 17:1 لتشغيل سهل في درجات الحرارة المنخفضة
- قطر x شوط متين 115x100 مم للاستخدام الزراعي الشاق
- بطانة أسطوانة ومكبس وحلقة مكبس من علامة معروفة لموثوقية الإحكام

التطبيقات

الزراعة • الإنشاءات • مجموعة مولدات • مضخة مياه • التعدين • كمنارة الأعلاف

الطلب والتصدير

الضمان	12 شهرًا / 1000 ساعة (أيهما أسبق) — عيوب التصنيع، قطع غيار بديلة
التغليف	يُحدّد مع كل طلب