

Moteur diesel monocylindre refroidi par eau de 15HP

HTX-ZS1100 est un moteur diesel monocylindre refroidi par eau : 11.03 kW (15 ch) nominaux à 2200 tr/min. Cylindrée 0.903 L, consommation 244.8 g/kWh, poids net 150 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Régime nominal	2200 rpm
Puissance nominale	11.03 / 15hp kW / hp
Puissance maximale	12.13 / 16.50hp kW / hp
Alésage x Course	100 x 115 mm
Cylindrée	0.903 L
Taux de compression	17:1
Couple maximal	55.06 @ 1650rpm N.m
Consommation de carburant	244.8 g/kW.h
Capacité d'huile	1.65 L
Mode de démarrage	Démarrage manuel ou électrique
Poids net	150 kg
Dimensions hors tout	780*450*650 mm



POINTS CLÉS

- Combustion à injection directe pour une faible consommation de carburant (244.8 g/kW.h)
- Couple maximum de 55.06 N.m à 1650rpm avec une solide capacité de gestion de charge
- Taux de compression élevé 17:1 pour un démarrage facile à basse température
- Alésage x course robuste de 100x115mm pour un usage agricole intensif
- Chemise de cylindre, piston et segment de marque reconnue pour une étanchéité fiable

APPLICATIONS

Agriculture · Construction · Groupe électrogène · Pompe à eau · Exploitation minière · Broyeur d'aliments

COMMANDE ET EXPORT

Garantie	12 mois / 1 000 heures (au premier terme atteint) — défauts de fabrication, pièces de rechange
Emballage	Confirmé à chaque commande