

Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением 15 л.с.

HTX-ZS1100: одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, номинальная мощность 11.03 кВт (15 л.с.) при 2200 об/мин. Рабочий объем 0.903 л, расход топлива 244.8 г/кВт·ч, масса 150 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ном. частота вращения	2200 rpm
Ном. мощность	11.03 / 15hp kW / hp
Макс. мощность	12.13 / 16.50hp kW / hp
Диаметр × ход	100 x 115 mm
Рабочий объем	0.903 L
Степень сжатия	17:1
Макс. крутящий момент	55.06 @ 1650rpm N.m
Расход топлива	244.8 g/kW.h
Объем масла	1.65 L
Способ запуска	Ручной или электрический запуск
Масса нетто	150 kg
Габаритные размеры	780*450*650 mm



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прямой впрыск для низкого расхода топлива (244.8 г/кВт·ч)
- Макс. крутящий момент 55.06 Н·м при 1650 об/мин с высокой нагрузочной способностью
- Высокая степень сжатия 17:1 для лёгкого запуска при низких температурах
- Прочный диаметр × ход 100×115 мм для тяжёлых сельхозработ
- Гильза цилиндра, поршень и поршневое кольцо известной марки для надёжного уплотнения

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство · Строительство · Генераторная установка · Водяной насос · Горнодобыча · Дробилка кормов

ЗАКАЗ И ЭКСПОРТ

Гарантия	12 месяцев / 1000 часов (что наступит раньше) — производственные дефекты, запасные части
Упаковка	Согласуется для каждого заказа